

Multifunzione laser
a colori

i-SENSYS
MF8330Cdn

you can



La soluzione Multifunzione salva spazio per alte prestazioni e produttività a colori.

Scopri i vantaggi delle alte prestazioni e della qualità del colore: potenzia la produttività del tuo business con questa unità che ti fa risparmiare spazio ed energia.

STAMPA E COPIA COLORI E MONO A 20 PPM
CAPACITÀ CARTA MAX 550 FOGLI
PRIMA STAMPA RAPIDA
RISOLUZIONE DI STAMPA FINO A 2400 X 600 DPI
DISPLAY LCD A 5 LINEE
STAMPA AUTOMATICA FRONTE-RETRO

Caratteristiche principali

- Multifunzione laser a colori compatto: stampa, copia e scansione
- 20 ppm/cpm a colori e bianco e nero
- Tecnologie superiori di colour imaging per testi nitidi e colori vivaci
- Risoluzione di stampa fino a 2400 x 600 dpi
- Stampa fronte-retro automatica
- Nessuna attesa con le tecnologie Quick First-Print
- Display LCD intuitivo a 5 linee
- Facili scansioni con salvataggio in rete o su chiavetta USB
- Alimentatore automatico (ADF) da 50 fogli, cassetto da 250 fogli, vassoio multiuso da 50 fogli, cassetto opzionale da 250 fogli
- Consumi ridotti: solo 3 watt in modalità Sleep
- Pratiche cartucce All-Inclusive

Contenuto della confezione

Unità principale, Cartuccia di installazione 718 C/M/Y/K, cavo alimentazione, scheda garanzia e guida all'installazione con CD per software utente e manuale d'uso.

Dimensioni (W x D x H)

430 x 484 x 479 mm

OS supportati

Windows 2000/Server 2003/ Server 2008/XP/Vista

Mac OS X Version 10.4.9 - 10.5.x
(distribuzione solo via web, scansione di rete non supportata)



STAMPA



COPIA



FAX



SCANSIONE

Canon



- 1** Scanner piano e ADF 50 fogli
- 2** Display LCD a 5 linee
- 3** Vassoio multiuso da 50 fogli
- 4** Cassetto da 250 fogli
- 5** Cassetto opzionale da 250 fogli
- 6** Cartuccia 718
(4 colori disponibili: Ciano, Magenta, Giallo e Nero, disponibile Nero Value Pack)

Tipo Funzioni disponibili	Multifunzione laser a colori Stampa, Copia e Scansione
STAMPANTE Velocità di stampa Metodo di stampa Qualità di stampa Risoluzione di stampa Stampa fronte-retro Linguaggi di stampa Margini Modalità risparmio toner	Fino a 20 ppm a colori e mono (A4) Stampa laser a colori Fino a 2400 x 600 dpi con Automatic Image Refinement 600 x 600 dpi Automatica UFRII-LT 5 mm su ogni lato Sì
COPIATRICE Velocità di copia Tempo uscita prima copia (FCOT) Risoluzione copia Modalità di copia Copia fronte-retro Copie multiple Riduzione / Ingrandimento Altre caratteristiche	Fino a 20 cpm a colori e mono (A4) 16 secondi ca. Fino a 600 x 600 dpi Testo/Foto/Mappe (Default), Testo/Foto/Mappe (qualità), Immagine stampata, Testo Da 1 lato a 2 lati (manuale) Fino a 99 copie 25-400% con incrementi dell'1% Cancellazione cornice, fascicolazione, 2 in 1, 4 in 1, copia carta d'identità
FUNZIONI SEND Scansione a memoria USB Formato file	Sì PDF
SCANNER Tipo Risoluzione Profondità colore Scala di grigio Compatibilità Larghezza max di scansione	Colore Ottica: fino a 600 x 600 dpi Interpolata: fino a 9600 x 9600 dpi 24 bit/24 bit (input/output) 256 livelli TWAIN, WIA 216 mm
GESTIONE SUPPORTI Tipo scanner Ingresso carta (standard) Ingresso carta (opzionale) Uscita carta Tipo carta Tipo carta Grammatura carta	Piano con alimentatore automatico di documenti (ADF) Cassetto da 250 fogli Vassoio multiuso da 50 fogli ADF da 50 fogli Cassetto da 250 fogli 125 fogli Carta comune, carta riciclata, carta pesante, lucidi, carta patinata, etichette, carta intestata, buste Cassetto e cassetto opzionale: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Buste (COM10, DL, ISO-C5, ISO-B5), Formati personalizzati: larghezza 100 - 215,9 mm; lunghezza 148 - 355,6 mm Vassoio multiuso: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Buste (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), Formati personalizzati: larghezza 76,2 - 215,9 mm; lunghezza 127 - 355,6 mm ADF: A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, Formati personalizzati (L x L): Max. 215,9 mm x 355,6 mm Min. 128 mm x 139,7 mm) Cassetto: 60 - 163 g/m ² Fessura alimentazione manuale: 60 - 220 g/m ² ADF: 50 - 105 g/m ²

INTERFACCIA & SOFTWARE Tipo interfaccia OS supportati Software e gestione stampante	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX Windows 2000/ Server 2003/ Server 2008/ XP/ Vista Mac OS X version 10.4.9 - 10.5.x ^{1,2} Presto! Page Manager, MF Toolbox, NetSpot Device Installer, Remote User Interface (RUI), Department ID Management
CARATTERISTICHE GENERALI Carico di lavoro Tempo riscaldamento Memoria Pannello di controllo Dimensioni con vassoio (L x P x A) Spazio installazione (L x P x A) Peso Ambiente operativo Alimentazione Consumo Livelli di rumore	Max 40.000 pagine/mese 23 secondi ca. dall'accensione 128MB (condivisa) LCD 5 linee retroilluminato 430 mm x 484 mm x 479 mm 674 mm x 1327 mm x 851 mm 679 mm x 1327 mm x 951 mm (con cassetto opzionale da 250 fogli) 31 kg ca. Temperatura: 10 - 30°C (50 - 86°F) Umidità: 20 - 80% RH (senza condensa) 220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz) Massimo: 1200 W ca. Standby: 25 W ca. Sleep: 3 W ca. Typical Electricity Consumption (TEC): 1.0 kWh/week Pressione sonora ³ : Attiva: 67 dB(A) o inferiore Standby: 46 dB(A) o inferiore
CONSUMABILI Cartucce	Cartuccia 718 Black (3.400 pagine ⁴) ⁵ Cartuccia 718 Cyan (2.900 pagine ⁴) ⁵ Cartuccia 718 Magenta (2.900 pagine ⁴) ⁵ Cartuccia 718 Yellow (2.900 pagine ⁴) ⁵
ACCESSORI/ OPZIONI Articoli	CST.FEEDING UNIT-V1 (cassetto da 250 fogli)
Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso	
¹ Solo distribuzione via web ² La scansione di rete non è supportata ³ Emissioni di rumore dichiarate in conformità con ISO 9296 ⁴ Basato su ISO/IEC 19798 ⁵ La stampante viene spedita con cartucce di installazione da 1.200 pagine (Nero) e 1.400 pagine CMY (Ciano, Magenta e Giallo)	

